


**RGM 1350-3**
**Στάνταρ εξοπλισμός μηχανήματος:**

- Άνω και κάτω μαχαίρι
- Εμπρόσθιοι βραχίονες στήριξης
- Τριγωνικός χάρακας μέτρησης
- Ποδόπληκτρο
- Απόσταση χειροκίνητου πίσω οδηγού 560mm
- Προστατευτικά καλύμματα

| ΤΥΠΟΣ                        | RGM 1350 - 3   | RGM 2050 - 3   | RGM 2550 - 2.5 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)</b>      | 3              | 3              | 2,5            |
| <b>ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)</b>      | 1350           | 2050           | 2550           |
| <b>ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ</b>           | 2° 30          | 2° 12          | 1° 48          |
| <b>ΜΟΤΕΡ (kW)</b>            | 4              | 4              | 4              |
| <b>ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ</b>   | 35             | 35             | 35             |
| <b>ΥΨΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)</b>   | 780            | 780            | 780            |
| <b>ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)</b> | 420            | 420            | 420            |
| <b>ΠΙΣΩ ΟΔΗΓΟΣ (mm)</b>      | 560            | 560            | 560            |
| <b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)</b>    | 1760x1300x1170 | 2500x1300x1170 | 3000x1300x1170 |
| <b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>            | 1050           | 1400           | 1650           |