


Χαρακτηριστικά εξοπλισμού:

- Σκλήρυνση γλυσίερων.
- Τσοκ (3 σφικτήρων).
- Τσοκ (4 σφικτήρων).
- Πλάκα δεσίματος.
- Σταθερό καβαλέτο.
- Κινητό καβαλέτο.
- Ψηφιακό σύστημα 2 αξόνων (X, Y).
- Λάμπα Αλογόνου.
- Φρένο Ποδός.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	CQ6233x880	C0632Bx1000	C0636Bx1000
Μέγιστη διάμετρος από γλυσιέρα	Ø330mm	Ø330mm	Ø356mm
Μέγιστη διάμετρος από εργαλειοφορείο	Ø178mm	Ø198mm	Ø224mm
Μέγιστη διάμετρος χωρίς γλυσιέρα	Ø450mm	Ø450mm	Ø476mm
Μέγιστο μήκος εργασίας	880mm	1.000mm	1.000mm
Οπή ατράκτου	Ø38mm	Ø51mm	Ø51mm
Κώνος ατράκτου	MT5	MT6	MT6
Εύρος ταχυτήτων	70-2.000rpm	70-2.000rpm	70-2.000rpm
Εύρος σπειρωμάτων (Ίντσα)	4-60TPI	2¼-40TPI	2¼-40TPI
Εύρος Σπειρωμάτων (Μετρικό)	0,4-7mm	0,45-10mm	0,45-10mm
Κώνος κουκουβάγιας	MT3	MT4	MT4
Μοτέρ	1,1kW	1,5kW	1,5kW
Βάρος	440kg	580kg	600kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	1.670x720x1.400mm	1.940x760x1.520mm	1.940x760x1.520mm