



Pressure die
Σύστημα σύσφιξης



Mandrel retractor
Ανάκληση εμβολέα



CH 60 CN1

Στάνταρ Χαρακτηριστικά - Εξοπλισμός CN1

- Εύκολο σε λειτουργία controller
- Χειροκίνητος / Αυτόματος προγραμματισμός λειτουργιών
- 20 Προγράμματα με 10 θέσεις κάμψης το καθένα
- Προστασία από λάθη και μη λογικές λειτουργίες
- Μηνύματα λαθών
- Ακρίβεια 0,1
- Προστασία με κωδικό ασφαλείας
- Μετρητής κομματιών και κάμψεων
- Στην CN1 έκδοση η διαδικασία κάμψης ελέγχεται ηλεκτρονικά με την εισαγωγή των στοιχείων μέσω ενός εξαιρετικά απλού controller.



CH 80 CN1



CH-170 CNC

ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΨΗΣ (mm / inch)	ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ (mm)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΨΗΣ	ΜΟΤΕΡ (kW)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)
CH 35	32 x 2 / 1"	3000	25	190°	11	2800	5,5x0,95x1,4
CH 60	63x3 / 2"	4000	40	190°	15	4500	6,5x1,3x1,4
CH 80	80x3,5 / 2,5"	5000	50	190°	22,5	5300	7,5x1,6x1,4
CH 100	101,6x3,6 / 3,5"	5000	50	190°	30	9000	8,7x1,7x1,85
CH 120	114,3x5 / 4"	5000	50	190°	30	10500	9x2,3x1,85
CH 140	139,7x5,6 / 5"	6000	70	190°	30	13000	9,2x2,3x1,9
CH 170	168,3x7,1 / 6"	6000	75	190°	37,5	17000	9,5x2,5x2