



HCB CNC (Φορητός Παντογράφος)

Τύπος	Ωφέλιμο πλάτος κοπής	Ωφέλιμο μήκος κοπής
HCB1200x2000D	1200mm	2000mm
HCB1200x3000D	1200mm	3000mm
HCB1500x2000D	1500mm	2000mm
HCB1500x3000D	1500mm	3000mm
Powermax 1650	Γεννήτρια plasma ** (Hypertherm)	

Hypertherm Powermax 1650



Τύπος	HCB
CNC system	START SH-2002AH (USA) English Edition
	Οθόνη 5.7" LED, USB Θύρα
	Ικανότητα αποθήκευσης έως 60 προγράμματα
Πυρσός κοπής	1set (USA Gentec)
Πρόγραμμα λειτουργίας	FastCAM Standard Edition
Βάρος (ενδεικτικό για HCB1500x2000)	130kg περίπου
Υλικό προς κατεργασία με οξυγόνο	Carbon (μαύρο) ατσάλι
Πάχος κοπής με οξυγόνο	6~150mm
Πάχος ξετρυπήματος με οξυγόνο	≤80mm
Ταχύτητα κοπής με οξυγόνο	50~750mm/min
Εύρος κίνησης πυρσού (κατακόρυφα)	≤150mm
Ακρίβεια στον κατακόρυφο άξονα	±0.5mm
Ακρίβεια στον οριζόντιο άξονα	±0.5mm/10m


Τσιμπίδα χειρός P80

Plasma HP100

Αναλώσιμα

Τύπος		HP100
Προέλευση		Κίνα
Τροφοδοσία		3PH-380V/50Hz
Ρεύμα εισόδου (A)		27
Τάση χωρίς φορτίο (V)		300
Κλίμακα ρύθμισης ρεύματος (A)		30-100
Βαθμός προστασίας		IP21S
Κύκλος εργασίας (%)		100
Πάχος ξετρυπήματος (mm)	Μαύρο και ανοξείδωτο ατσάλι	1-20
	Αλουμίνιο και κράματα	1-12
	Χαλκός και κράματα	1-5
	Νικέλιο	1-5
Πάχος κοπής από άκρη (mm)	Μαύρο και ανοξείδωτο ατσάλι	30
	Αλουμίνιο και κράματα	20
	Χαλκός και κράματα	10
	Νικέλιο	10
Εξοπλισμός	Πυρσός	1 τύπου BP-50
	Ακροφύσια	2
	Σώμα γείωσης	1 (καλώδιο 3m)
	Κάλυμμα καλωδίων	1
	Βαλβίδα ρύθμισης	1
	Ασφάλεια 2A	1
	Βίδα Allen	1
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)		700x340x680
Βάρος (kg)		58