


ΜΑΗ 60/3 CNC

- Κίνηση στα τρία ράουλα
- Στάνταρ ράουλα
- Πλαϊνά ράουλα
- Οριζόντια και κάθετη θέση λειτουργίας
- Ψηφιακός C.N.C. πίνακας με οθόνη αφής
- Ποδόπληκτρο
- Μηχανική προσαρμογή των πλαϊνών ραουλών

1		100 X 12 Ø800	6		Ø76, 1X3, 2 Ø1500	11		70X70X8 Ø800
2		120 X 20 Ø800	7		80X40X3 Ø2500	12		70X70X8 Ø800
3		45 X 45 Ø800	8		60X60X3 Ø2600	13		70X70X8 Ø800
4		Ø45 Ø800	9		50X50X5 Ø800	14		UPN120 Ø850
5		Ø80X2 Ø1500	10		50X50X5 Ø800	15		UPN120 Ø850



ΜΑΗ 120/3 CNC

1		130 X 20 Ø1200	6		Ø114,3X3,6 Ø1800	11		100X100X10 Ø1200	16		IPN100 Ø1200
2		140 X 30 Ø1100	7		120X60X4 Ø4000	12		100X100X10 Ø1200	17		HEB100 Ø3000
3		60 X 60 Ø1100	8		100X100X5 Ø5000	13		100X100X10 Ø1200	18		UPN100 Ø3000
4		Ø60 Ø1100	9		70X70X10 Ø1200	14		UPN160 Ø1200	19		IPN100 Ø3000
5		Ø120X2,5 Ø2000	10		70X70X10 Ø1200	15		UPN160 Ø1200	20		HEB100 Ø3000

Κατά τη διάρκεια κάμψης ενός δείγματος, κάθε ακτίνα και όλες οι κινήσεις του άνω ράουλου που γίνονται, αποθηκεύονται στη μνήμη του προγράμματος.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις παραμέτρους το μηχάνημα μπορεί να κάμψει ατελείωτα τεμάχια με την ίδια διάμετρο και διαστάσεις και να ελέγξει επίσης τον αριθμό των παραγόμενων τεμαχίων.

Το **σύστημα C.N.C.** παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 100 διαφορετικά προγράμματα και σε 100 διαφορετικά προφίλ. Παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

ΤΥΠΟΣ	ΜΑΗ C.N.C.						
	60/3	80/3	120/3	150/3	170/3	200/3	250/3
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	Φ 55	Φ 65	Φ 80	Φ 100	Φ 150	Φ 190	Φ 220
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΟΥΛΩΝ (mm)	Φ 170	Φ 195	Φ 247	Φ 300	Φ 320	Φ 396	Φ 495
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (rpm)	11	10	8	0-7	0-6	0-5	0-5
ΜΟΤΕΡ (kW)	4	5,5	7,5	11	11	18,5	25
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	1300x890 x1570	1500x1000 x1660	1620x1250 x1660	1900x1400 x1900	2350x2500 x1600	2500x2800 x2000	2500x3000 x2100
ΒΑΡΟΣ (kg)	740	1050	1450	2750	5100	7200	9400