


BS-170G

BS-260G
ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ		BS-170G	BS-260G
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 90°	170	227
	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 90°	210 x 170	260 x 220
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 60°	70	90
	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 60°	60 x 60	85 x 85
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 45°	120	150
	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 45°	110 x 110	200 x 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ 50Hz		80MPM	72MPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΟΝΟΤΑΙΝΕΙΑΣ (mm)		20x0,9x2.085	27x0,9x2.455
ΜΟΤΕΡ		750W(1HP).50/60Hz	1.1kW(1.5HP).50/60Hz
ΜΕΤΑΔΟΣΗ		Γραναζωτό Σαζμάν	Γραναζωτό Σασμάν
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm)		1.260x640x1.320	1.650x800x1.350
ΚΑΘΑΡΟ / ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ (kg)		170/200	190/220