


TN 50 BR

Σκλήρυνση γλυσιέρων σε βάθος
1 - 1.5mm σε 400 - 500 HB



ΤΥΠΟΣ	TN 50 BR
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΛΥΣΙΕΡΑΣ (mm)	500
ΜΕΓΙΣΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	1.000 - 1.500 - 2.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	2.575 - 3.075 - 3.575
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΓΛΥΣΙΕΡΑ (mm)	700
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ (mm)	270
ΤΡΥΠΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ (mm)	50
ΚΩΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Morse No.6
ΚΩΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ	Morse No.5
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (rpm)	(12 Επιλογές), 22,4 - 2.000
ΕΥΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Ίντσα)	(35) 1-80TPI
ΕΥΡΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ (Μετρικό) (mm)	(29) 0,05-40
ΜΟΤΕΡ (HP)	7,5
ΒΑΡΟΣ (kg)	1.650 - 1.750 - 1.850