


3R HS 30-240

3R-HS	ΤΥΠΟΣ (mm)	20-210	20-240	20-280	20-300	25-210	25-240	25-280	25-300
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		2050	2050	2050	2050	2550	2550	2550	2550
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx5	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	10	13	16	20	8	10	13	16
	ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	8	10	13	16	6	8	10	13
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx1.5	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)								
	ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	6	8	10	13	4	6	8	10
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ (mm)		210	240	280	300	210	240	280	300
ΠΛΑΙΝΑ ΡΑΟΥΛΑ (mm)		190	220	260	280	190	220	260	280
ΜΟΤΕΡ (kW)		5.5	5.5	7.5	11	5.5	5.5	7.5	11
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m/min)		5	5	5	5	5	5	5	5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		2700 x1100 x1250	3300 x1250 x1350	3400 x1250 x1500	3850 x1420 x1680	3200 x1100 x1250	3800 x1250 x1350	3900 x1250 x500	4450 x1420 x1680
ΒΑΡΟΣ (kg)		3800	5600	7600	8100	4200	6100	8500	9100

3R HS	ΤΥΠΟΣ (mm)	30-210	30-240	30-280	30-300	40-240	40-280	40-300
ΜΗΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		3100	3100	3100	3100	4100	4100	4100
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx5	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	6	8	10	13	4	6	8
	ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	4	6	8	10	3	4	6
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = ΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟ Φx1.5	ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)							
	ΜΕ ΠΡΟΚΑΜΨΗ (mm)	3	4	6	8	2	3	4
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΑΟΥΛΟ (mm)		210	240	280	300	240	280	300
ΠΛΑΙΝΑ ΡΑΟΥΛΑ (mm)		160	220	260	280	220	260	280
ΜΟΤΕΡ (kW)		5.5	5.5	7.5	11	5.5	7.5	11
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m/min)		5	5	5	5	5	5	5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		3700 X1100 x1250	4300 X1250 X1350	4400 X1250 X1500	4950 X1420 X1680	5300 x1250 x1350	5400 X1250 X1500	5950 X1420 X1680
ΒΑΡΟΣ (kg)		4700	6600	7200	9900	7600	10800	11800